

ABRAZADERAS TIPO AMERICANA



Es la primer abrazaadera producida en el mercado nacional de ajuste a tornillo sin fin, reconocida como líder por su calidad y su índice de mayor seguridad.

El correcto ajuste del tornillo y el tipo de grafado, hacen de la abrazaadera una característica técnica esencial para soportar altas presiones.

El tornillo de un paso de 10 hilos por pulgada, tipo diente de sierra, asegura un normal y suave desplazamiento en cualquier superficie o posición de trabajo.

Su ancho de banda es de 14.4mm x 0.8mm de espesor, la cabeza hexagonal del tornillo 5/16" con ranura para destornillador, permite la utilización de herramientas hidroneumáticas y llaves tubos, que facilitan su instalación.

MEDIDAS				
Fleje ancho 14,4 mm - Espesor 0,8 mm				
ARTICULO	DIAMETRO			
	MINIMO		MAXIMO	
NUMERO	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
3000	4/16	14	3/4	20
3001	5/8	16	7/8	22
3001,5	3/4	20	1 1/8	28
3002	1 -	25	1 3/8	35
3002,5	1 3/16	30	1 9/16	40
3003	1 3/8	35	1 3/4	45
3003,5	1 1/2	38	2 -	50
3004	1 9/16	40	2 1/8	55
3005	1 3/4	45	2 3/8	60
3005,5	2 -	50	2 5/8	65
3006	2 3/8	60	3 -	75
3007	2 3/4	70	3 3/8	85
3008	3 1/8	80	3 3/8	95
3009	3 1/2	90	4 1/8	105
3010	3 15/16	100	4 1/2	115
3011	4 5/16	110	4 15/16	125
3011,5	4 3/4	120	5 3/8	135
3012	5 1/8	130	5 11/16	145

PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL TORQUE

