

## MANGUERA MARTILLO NEUMATICO

### RYLSOL MARTILLO

**Aplicaciones:**

Manguera para martillos neumáticos usados en obras públicas hasta 20 bar de presión de trabajo.

**Material:**

Tubo de caucho SBR / NBR, reforzado con un trenzado de poliéster. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie.

**Superficie:**

Lisa, color negro o amarillo.

### RYLSOL MARTILLO - COMPRESSED AIR & WATER - WP 20 BAR (300PSI) - 019mm - 3/4"

**APLICACIÓN:**

Manguera de caucho para martillo neumático usado en obra pública, a 20 bar de presión.

**Longitud estándar:**

Rollos de 100 mts. hasta 13 mm. de diámetro.

Rollos de 50 metros desde 15 mm. hasta 25 mm. de diámetro.

**Rango Temperatura:**

-20°C hasta + 80°C.

**Embalaje:**

Cinta de polietileno transparente.

**Norma:**

ISO 1307

**DATOS TÉCNICOS:**

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Presión Rotura (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Dimensión Aproximada Rollo (cm)
RMN006	6 x 14	20	60	100	190	19	40x40x20
RMN008	8 x 16	20	60	100	230	23	45x45x20
RMN010	10 x 18	20	60	100	295	29	50x50x20
RMN013	13 x 21	20	60	100	310	31	54x54x20
RMN015	15 x 25	20	60	50	460	46	50x50x20
RMN019	19 x 29	20	60	50	570	57	55x55x20
RMA019	19 x 29	20	60	50	570	57	55x55x20
RMN025	25 x 35	20	60	50	700	70	62x62x25